

Tehnos MUL 150 LW

€ 3.100,-

(inkl. 20 % MWSt.)

Maschinengruppe	Sichelmähwerk und Scherenmulcher
Bezeichnung	Sichel- und Scherenmulcher
Baujahr	2021
Beschreibung	<p>Schlegelmulcher, Häcksler, Mulcher, Mulchen, Weinbau, Obstbau, Grünland, Tehnos, Schlägelmulcher, mit Seitenverschub</p> <p>TEHNOS Universalmulcher leicht MUL150 LW (Rotor Durchmesser 139 mm, Schlegel 1kg)</p> <p>Technischedaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite : 150 cm - Seitenverschub: 41 cm - Anzahl der Antriebsriemen: 3 Stück - Antrieb : 540 oder 1000/Min - Anzahl der Schlegel: 14 Stück - Traktorreistung: ab 35 PS - Gewicht der Maschine: ca. 370 kg <p>Serienausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freilaufkupplung im Getriebe - mechanischer Seitenverschub - selbstschmierende Gleitbuchsen - Gegenmesser und ein geschweißtes L-Profil <p>Sonderausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hydraulischer Seitenverschub - Gelenkwelle - Schutzgummi <p>Beschreibung des Herstellers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einen ruhigen Betrieb ermöglicht der elektronisch gewuchteter Rotor mit einer patentierten Low Vib Anordnung der Schlegel. Diese gewährleistet eine schwächere Quelle der Vibrationen, minimale Biegedeformierungen und Spannkkräfte, was die Lebensdauer der Mulchgeräte verlängert. - eine leichte, aber stabile Konstruktion für Arbeiten mit klein Traktoren - Das markellose Gleiten des beweglichen Anbaubockes gewährleisten die selbstschmierenden PA-Buchsen.



David Trimmel

Lagerhaus Korneuburg und Umg.

Winerstraße 3, 2120 Wolkersdorf
Niederösterreich

Tel:

+43 676 /860 712 398

Mobil:

0676 / 860 712 398

eMail:

david.trimmel@korneuburg.rlh.at

- Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des Traktor-
Antriebs sowie die Verwendung einer traditionellen Gelenkwelle.;
Artnr.:15045

Leistungsmerkmale

- Freilauf im Getriebe
- Hammerschlegel
- hydr. Seitenverschub
- Walzen
- Arbeitsbreite [m]: 1.5

Maschinen Nr.

15045