

Tehnos MU 170 LW

€ 5.090,-

(inkl. 20 % MWSt.)

Maschinengruppe	Sichelmähwerk und Scherenmulcher
Bezeichnung	Sichel- und Scherenmulcher
Baujahr	2023
Beschreibung	<p>Schlegelmulcher, Häcksler, Mulcher, Mulchen, Weinbau, Obstbau, Grünland, Tehnos, Schlägelmulcher</p> <p>TEHNOS Universalmulcher leicht MU170 LW (Rotor Durchmesser 168 mm, Schlegel 1,4kg)</p> <p>Technischedaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite : 170 cm - Seitenverschub: 51 cm - Anzahl der Antriebsriemen: 4 Stück - Antrieb : 1000/Min - Anzahl der Schlegel: 16 Stück - Traktorreistung: ab 45 PS - Gewicht der Maschine: ca. 593 kg <p>Serienausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freilaufkupplung im Getriebe - mechanischer Seitenverschub - selbstschmierende Gleitbuchsen - Gegenmesser in zwei Reihen angeschraubt - Automatische Keilriemenspannung - Mechanisches Öffnen/Schließen der Klappe - Heckanbaubock - Automatische Keilriemenspannung <p>Sonderausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gelenkwelle - Schutzgummi - Rebrechenaufnahme - Rebrechen - Doppelbock -Seitenverschub <p>LISTENPREIS: 5305 EUR</p> <p>Beschreibung des Herstellers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einen ruhigen Betrieb ermöglicht der elektronisch gewuchteter



David Trimmel

Lagerhaus Korneuburg und Umg.

Winzerstraße 3, 2120 Wolkersdorf
Niederösterreich

Tel:
+43 676 /860 712 398

Mobil:
0676 / 860 712 398

eMail:
david.trimmel@korneuburg.rlh.at

Rotor mit einer patentierten Low Vib Anordnung der Schlegel.
Diese gewährleistet eine schwächere Quelle der Vibrationen, minimale Biegedeformierungen und Spannkkräfte, was die Lebensdauer der Mulchgeräte verlängert.

- eine leichte, aber stabile Konstruktion für Arbeiten mit klein Traktoren
- Das markellose Gleiten des beweglichen Anbaubockes gewährleisten die selbstschmierenden PA-Buchsen.
- Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des Traktor-Antriebs sowie die Verwendung einer traditionellen Gelenkwelle;

Artnr.:15046

- | | |
|--------------------------|--|
| Leistungsmerkmale | <ul style="list-style-type: none">• Freilauf im Getriebe• Hammerschlegel• hydr. Seitenverschub• Walzen• Arbeitsbreite [m]: 1.7 |
| Maschinen Nr. | 15046 |